EG-Sicherheitsdatenblatt

für chemische Stoffe und Zubereitungen gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Ausgabe vom: 14.09.2011 zuletzt überarbeitet am: 03.01.2011

1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens:

Angaben zum Produkt

• Handelsname: Edelstahl-Pflegeölspray

Artikelnummer: Spray

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung: Edelstahlpflegespray
 Vertrieb: Reinartz [®]Kleinteileversand GmbH & Co. KG

Sachsstr. 15 50259 Pulheim

• **Telefon**: 02234 / 69 55 00

2. Mögliche Gefahren:

• Gefahrenbezeichnung: Hochentzündlich



• Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

R12 Hochentzündlich.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

• Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

• Chemische Charakterisierung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen, mit

ungefährlichen Beimengungen:

Gefährliche Inhaltsstoffe:

• CAS-Nr. Bezeichnung: 74-98-6/106-97-8, Propan/Butan

R12

• Identifikationsnummer(n):

• EINECS-Nummer: 200-827-9/203-448-7

> 30 < 35%

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien/Kennzeichnung der Inhaltsstoffe:

Aliphatische Kohlenwasserstoffe > 30%

• Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel

16 zu entnehmen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen:

• Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.

• Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

• Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser

abspülen und Arzt konsultieren.

• Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.

• Handelsname: Edelstahl-Pflegeölspray

• Artikelnummer: Spray

• Vertrieb: Reinartz [®]Kleinteileversand GmbH & Co. KG

Sachsstr. 15 50259 Pulheim

Datum: 14.09.2011

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

- Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid.
- Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl.
- Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

Beim Erhitzen oder im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

• Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

• Weitere Angaben:

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

• Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zündquellen fernhalten.

• Umweltschutzmaßnahmen:

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

• Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

• Zusätzliche Hinweise:

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7. Handhabung und Lagerung:

• Handhabung:

• Hinweise zum sicheren Umgang:

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

• Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C (z. B. durch Glühlampen) schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

• Lagerung:

• Anforderung an Lagerräume und Behälter:

An einem kühlen Ort lagern.

Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

• Handelsname: Edelstahl-Pflegeölspray

• Artikelnummer: Spray

• Vertrieb: Reinartz [®]Kleinteileversand GmbH & Co. KG

Sachsstr. 15 50259 Pulheim

Datum: 14.09.2011

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung:

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

74-98-6 Propan

AGW: 1.800 mg/m³, 1.000 ml/m³

4(II); DFG

106-97-8 Butan

AGW: 2.400 mg/m³, 1.000 ml/m³

4(II); DFG

- Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
- Persönliche Schutzausrüstung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
- Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz: Filter AX
- Handschutz:

Schutzhandschuhe.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/den Stoff/ die Zubereitung sein.

• Handschuhmaterial:

Nitrilkautschuk

Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,4 mm

• Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

≥ 480 min.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

• Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille

• Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

• Allgemeine Angaben

Form: Aerosol
 Farbe: Farblos
 Geruch: Geruchlos
 Sicherheitsrelevante Daten:

pH-Wert: Nicht anwendbar.

Entzündlichkeit: Aerosol ist hochentzündlich, Treibgas Propan/Butan.

Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol. Zündtemperatur: Nicht anwendbar, da Aerosol.

Explosionsgrenze: Nicht bestimmt.

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung

explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich.

Dampfdruck (20°C): 4,0 bar (Doseninnendruck)

(50°C): 6,5 bar (Doseninnendruck)

Prüfüberdruck der Dosen: 12 bar

• Handelsname: Edelstahl-Pflegeölspray

• Artikelnummer: Spray

• Vertrieb: Reinartz [®]Kleinteileversand GmbH & Co. KG

Sachsstr. 15 50259 Pulheim

Datum: 14.09.2011

Dichte bei 20°C: 0,73 g/ml
Löslichkeit in/Mischbarkeit mit

Wasser: Unlöslich.

Organische Lösemittel:%VOC (EU)235,0 g/lVOCV (CH)0,094 kg/Dose

10. Stabilität und Reaktivität:

• Thermische Zersetzung/zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

• Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

• Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

11. Toxikologische Angaben:

- Akute Toxizität:
- Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.am Auge: Keine Reizwirkung.

• Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

• Zusätzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtli-

nie

der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: Dämpfe wirken betäubend.

12. Umweltspezifische Angaben:

- Ökotoxische Wirkungen:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

13. Hinweise zur Entsorgung:

- Produkt:
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

• Europäisches Abfallverzeichnis

16 05 04 gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) 15 01 04 Verpackungen aus Metall

• Ungereinigte Verpackungen:

• **Empfehlung:** Entsorgung unter Beachtung der behördlichen Vorschriften.

• Handelsname: Edelstahl-Pflegeölspray

• Artikelnummer: Spray

• Vertrieb: Reinartz [®]Kleinteileversand GmbH & Co. KG

Sachsstr. 15 50259 Pulheim

Datum: 14.09.2011

14. Angaben zum Transport:

• Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):



• ADR/RID-GGVS/E Klasse: 2 5F Gase

• Kemler-Zahl:

• UN-Nummer: 1950 • Verpackungsgruppe:

• Gefahrzettel: 2.1

• Bezeichnung des Gutes: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN

Begrenzte Menge (LQ):
 Beförderungskategorie:
 Tunnelbeschränkungscode:

• Seeschifftransport IMDG/GGVSee:



Verpackungsgruppe:

• IMDG/GGVSee-Klasse: 2.1 • UN-Nummer: 1950 • Label: 2.1

• EMS-Nummer: F-D,S-U
• Marine pollutant: Nein

• Richtiger technischer Name: AEROSOLS

• Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:



ICAO/IATA-Klasse: 2.1
UN/ID-Nummer: 1950
Label: 2.1
Verpackungsgruppe:

• Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable

15. Angaben zu Rechtsvorschriften:

• Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet:

• Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:



F+ Hochentzündlich

Edelstahl-Pflegeölspray • Handelsname:

 Artikelnummer: **Spray**

Reinartz ®Kleinteileversand GmbH & Co. KG • Vertrieb:

Sachsstr. 15

50259 Pulheim

Datum: 14.09.2011

• R-Sätze: R12 Hochentzündlich.

• S-Sätze: S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

> Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. S16

S23 Aerosol nicht einatmen.

S29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. S51

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. S60

Bitte nur vollständig restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

• Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

Die obigen Informationen bezüglich der behördlichen Vorschriften bezieht sich nur auf die Grundregeln für die im Sicherheitsdatenblatt beschriebenen Produkte. Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche ergänzende Vorschriften bestehen können. Sämtliche anwendbaren nationalen, internationalen und örtlichen Vorschriften und Bestimmungen beachten.

16. Sonstige Angaben:

Hochentzündlich. • Relevante R-Sätze aus Punkt 3: R12

Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des merchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

RID: Reglement Internationale concernet le transport des merchandises Dangereuses par Chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail.

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods.

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization.

ICAO-IT: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO).

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals.

